



**OBEC HODSLAVICE**  
**742 71 Hodslavice č.p. 211**  
**WWW.HODSLAVICE.CZ**

VAŠE Č.J.:

ZE DNE:


NAŠE ZNAČKA: 569/2013

VYŘIZUJE: Josef Kudělka

TEL./FAX: 603885604

E-MAIL: [stavebnitechnik@hodslavice.cz](mailto:stavebnitechnik@hodslavice.cz)

DATUM: 3.6.2013



**Věc: Výzva k podání nabídky.**

Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na akci: „Dodávka a montáž akustického stropního podhledu, včetně osvětlení v tělocvičně ZŠ Hodslavice“ a žádáme Vás o předložení nabídky formou položkového rozpočtu a návrhu smlouvy o dílo.

#### **Popis stávajícího stavu:**

Tělocvična základní školy v Hodslavicích, půdorysných rozměrů 10,96 x 15,96 m světlé výšky 5,40 m. Stávající podhled tvoří podbití z desek tl. 15 mm a rákosová omítka tl. 25 mm. Stávající osvětlení je ze zářivkových těles uložených na ocelové konstrukci, přichycené na podhledu.

#### **Předmět zakázky:**

- odstranění současného stropního podhledu
- demontáž stávajícího osvětlení, vč. ocelového rámu nesoucího osvětlení
- stávající samonosná ocelová konstrukce na cvičební nářadí umístěná pod stropem zůstane zachována
- montáž stropního podhledu
- montáž nového osvětlení tělocvičny, včetně rozvodů elektroinstalace.

#### **Stropní podhled:**

Stropní akustická kazetová podhledová konstrukce se skrytými kovovými nosnými profily realizována v nárazuvzdorném provedení souladu s ČSN EN 13964-příloha D a EN 18032-část 3, pohled bude realizován zaškolenou firmou vzhledem k zárukám na dodávku kompletního systému od jednoho výrobce.

Podhled - mechanicky odolné podhledové desky formátu 1200x600x25mm, provedení hrany desky s podélnou skosenou hranou a čelní skosenou hranou s fazetkou, opatřené finální povrchovou úpravou např. nástřikem barvou, odolnost vlhkosti až do 90 % r.v.v., neprůzvučnost podle EN 20140-9 Dnfw>=30 [dB], barva povrchu desky béžová podobná přírodnímu dřevu (béžová).

Nosná konstrukce podhledu - skryté hlavní CD-profilů 60/27mm, na které jsou příčně upevněny křížovými spojkami nosné CD-profilů 60/27mm. Nosná konstrukce podhledu bude zavěšena na stávající nosný dřevěný trámový strop - osová vzdálenost stávajících dřevěných stropních trámů profilu 175/305 mm je 550 – 600 mm. Nosná konstrukce podhledu bude k dřevěným trámům ukotvena pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy tuhé na tah i vzpěr, snížení podhledu vzhledem k oknům v tělocvičně bude max. 200 mm proti stávajícímu stavu (podhledu bude umístěn v úrovni nadpraží oken). Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových profilů. Na nosnou konstrukci jsou podhledové desky upevněny odpovídajícími systémovými šrouby délky 50mm s

TELEFON / FAX  
556 750 327, 237  
556 750 011

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČS a.s.  
1765703319/0800

IČ  
00297917

E-MAIL  
[obec@hodslavice.cz](mailto:obec@hodslavice.cz)  
[podatelna@hodslavice.cz](mailto:podatelna@hodslavice.cz)

barevně tónovanou hlavičkou, min. 3ks na šířku podhledové kotvené desky. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické posudky, dodávka a montáž bude zajištěna montážní firmou zaškolenou výrobcem stropního podhledu.

### **Požadované vlastnosti:**

- zvuková pohltivost  $\alpha_{faw}=0,90$  podle EN ISO 11654, (doplnění skladby atestovanou pohltivou akustickou izolací 2x30mm) – třída pohltivosti A
- mechanická odolnost nárazu míče podle EN18032-3
- příp. mechanická odolnost 1A podle EN13964, přílohy D
- třída reakce na oheň Bs1,d0 podle EN130501-1, (případně lze dodat i třídu A2)
- požární odolnost podhledu EI 30 zdola podle EN13501-2 a podle technického listu
- zavěšení nového podhledu na stávající stropní konstrukci je bez dalších opatření možné do hmotnosti podhledu, vč. osvětlení 39 kg/m<sup>2</sup> (max. zatížení nosné konstrukce stropu).

**Osvětlení tělocvičny** – viz projekt elektroinstalace, závazné jsou pro uchazeče zejména dodržet parametry nového osvětlení dle výpočtu umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1 a zabezpečení svítidel proti mechanickému poškození.

### **Termíny realizace:**

Předpokládaný termín realizace je o letních prázdninách (07 – 08/2013). V případě, že Obec Hodslavice bude realizovat akci „energetické úspory ZŠ Hodslavice“, jejíž součástí je i výměna oken bude termín koordinován, tak aby demontáže stropního podhledu byly provedeny současně s vybouráním oken v tělocvičně.

### **Kvalifikační předpoklady.**

Uchazeč musí doložit oprávnění k podnikání (ŽL, autorizace apod.) a dodávka a montáž stropního podhledu bude provedena zaškolenou montážní firmou (nutno doložit doklad o zaškolení) – může být i formou subdodávky.

Oprávnění k podnikání a doklad o zaškolení stačí při podání nabídky doložit v prosté kopii. Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy doloží tyto doklady v originále nebo ověřené kopii.

### **Obsah nabídky:**

- návrh smlouvy o dílo ve dvou vyhotoveních s originálním podpisem oprávněného zástupce uchazeče, návrh smlouvy musí obsahovat mimo jiné podmínky, které stanovil zadavatel v této výzvě, záruční lhůty na stavební a montážní práce 60 měsíců, na výrobky min. 24 měsíců
- položkový rozpočet členěný min. na tyto části:
  - a) demontáž stávajícího podhledu a osvětlení, včetně odvozu a uložení vybouraného materiálu na skládku
  - b) dodávka a montáž nového podhledu, včetně specifikace materiálu
  - c) elektročást dodávka a montáž, včetně specifikace materiálu
  - d) ostatní práce
- položkový rozpočet musí obsahovat všechny související práce (např. lešení zajištění ochrany podlahy apod., které jsou potřebné k provedení zakázky,
- doklady prokazující splnění technických podmínek (certifikace, technické listy apod.) - kopie
- doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků – kopie

Uchazeč, který ve své nabídce nedoloží požadované údaje a doklady a nedodrží požadované technické parametry bude ze soutěže vyloučen.

### **Hodnotící kritéria:**

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídnuté ceny, vybrána bude nabídka s nejnižší cenou.

**Termín předložení nabídky:**

Termín předložení nabídky je do 20.6.2013 do 11.00 hodin, nabídku je možno zaslat doporučenou poštou na adresu: Obecní úřad Hodslavice 742 71 Hodslavice 211, nebo osobně na podatelně obecního úřadu v pondělí nebo středu v době od 8.00 – 11.00 hod. a od 13.00 - 16.30 hodin a ve čtvrtek 20.6.2013 od 8.00 do 11. 00 hodin. Nabídku předložte v zalepené obálce s uvedením názvu zakázky, adresy uchazeče, adresy zadavatele a nápisem „veřejná zakázka - neotvírat“.

Při doručování poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik předání považuje její fyzické převzetí.

Možnost prohlídky tělocvičny je ve středu 12.6.2013 v době od 12.00 do 14.00 hodin.

Případné dotazy k této zakázce zasílejte na e-mail: [stavebnitechnik@hodslavice.cz](mailto:stavebnitechnik@hodslavice.cz)

**Ostatní podmínky:**

Pokud jsou v této výzvě nebo v její příloze použity názvy firem, výrobců, nebo specifické označení materiálů či výrobků tyto specifikace nejsou závazné, závazné jsou požadované vlastnosti a parametry materiálů či výrobků.

Vzhledem k tomu, že prováděné práce budou realizovány ve stávající tělocvičně je dodavatel povinen provést taková opatření, aby nedošlo v průběhu realizace k poškození dřevěné podlahy tělocvičny.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení až do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Pokud zadavatel zadávací řízení zruší, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoli nárok.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce